

订货参考尺寸及外形图，根据所选用的马达具体型式从下表中选择对应编号，本表中仅提供了产品编号的一部份，当需要的规格查不到时，请与营销部联系，标准颜色：蓝色。

## 订货编号

尺寸规格			排量						
法兰	输出轴	油口螺纹	195	245	310	390	490	625	985
标准4孔法兰 φ127止口	φ1.5直轴 平键9.52	1-5/16-12UNF; 锥口密封 外泄口7/16-20UNF 锥口密封 标准油口面	112-1064	-1065	-1066	-1067	-1068	-1107	-1069
	φ40直轴 平键12	G1/2 "BSP, 外泄口G1/4 " BSP 标准油口面	112-1094	-1095	-1096	-1097	-1098	-	-1069
大4孔法兰 φ160止口	φ1.5直轴 平键9.52	G1/2 "BSP, 外泄口G1/4 " BSP 标准油口面	612-0131	-0132	-0133	-0134	-0135	-0136	-
	花键6D-40×35×10 轴伸119	G1/2 "BSP, 外泄口G1/4 " BSP 标准油口面	620-1041	-1042	-1043	-1044	-1045	-1046	-1047
标准4孔法兰 φ125止口	φ40直轴 平键12	G3/4 "BSP, 外泄口G1/4 " BSP 标准油口面	612-0031	-0032	-0033	-0034	-0035	-0036	-0037
	φ40直轴 平键12	G3/4 "BSP, 外泄口G1/4 " BSP 标准	612-0061	-0062	-0063	-0064	-0065	-0066	-
标准4孔法兰 φ127止口	φ40直轴 平键12	M33×2; 外泄口M14×1.5 标准油口面	612-0011	-0012	-0013	-0014	-0015	-0016	-0017
	花键8D-42×36×7 轴伸75.6-78	M33×2; 外泄口M14×1.5 标准油口面	612-0021	-0022	-0023	-0024	-0025	-0026	-0027
	花键8D-40×35×10 轴伸75.6-78	M33×2; 外泄口M14×1.5 标准油口面	612-0031	-0032	-0033	-0034	-0035	-0036	-0037
标准4孔法兰 φ125止口	φ1.5直轴 平键9.52	M33×2; 外泄口M14×1.5 标准油口面	612-0071	-0072	-0073	-0074	-0075	-0076	-0077
	φ40直轴 平键12	M33×2; 外泄口M14×1.5 标准油口面	612-0151	-0152	-0153	-0154	-0155	-0156	-0157
大4孔法兰 φ160止口	φ40直轴 平键12	M24×1.5; 外泄口M14×1.5 标准油口面	620-0011	-0012	-0013	-0014	-0015	-0016	-0017
	花键8D-40×35×10 轴伸119	M24×1.5; 外泄口M14×1.5 标准油口面	620-1081	-1082	-1083	-1084	-1085	-1086	-1087
标准4孔法兰 φ127止口	φ40直轴 平键12	板式连接; 油口 φ14 泄油口1/4 "	620-0121	-0122	-0123	-0124	-0125	-0126	-0127
	φ40直轴 平键12	板式连接; 油口 φ14 无泄油口	612-0091	-0092	-0093	-0094	-0095	-0096	-0097
车轮马达	1.75 "锥轴 平键11.138	M33×2; 外泄口M14×1.5 标准油口面	612-4121	-4122	-4123	-4124	-4125	-4126	-4127
	φ40直轴 平键12	G1 " ; 外泄口M1/4 " 标准油口面	113-1082	-1083	-1084	-1085	-1086	-1100	-